

Измерители параметров полупроводниковых приборов и микросхем



GUT-6000A

Тестер цифровых микросхем GUT-6000A GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

- Тестовое напряжение 5В
- Автопоиск короткозамкнутых выводов
- Тестирование 18000 наименований ИМС
- Самодиагностика
- Защита от перегрузки
- Питание от сети ~110В/220В
- Прост и надежен в эксплуатации
- Малогабаритный, легкий

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЕ ИМС	Тип тестируемых ИМС	54/74 серии ТТЛ и высокоскоростные КМОП, 4000 и 4500 серии КМОП, 55/75 серии ТТЛ
	Тестовое напряжение	5В (DC)
	Тестовая колодка	28-контактная
	Время тестирования	0.8с/ИМС
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	Функциональные клавиши	6 клавиш (6 функций)
	Цифровые клавиши	10 клавиш (0...9)
ДИСПЛЕЙ	Тип дисплея	ЖК-индикатор
	Формат индикации	1 строка, 16 символов (символ 9x7 точек)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	110В/220В ±10%, 50/60Гц
	Габаритные размеры	335x105x300мм
	Масса	1.5 кг



GUT-6600

Тестер цифровых микросхем портативный GUT-6600 GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

- Тестовое напряжение 5В
- Тестирование ТТЛ/КМОП микросхем серий 74/40/45/41/44
- Автономное питание 9В
- Удобный и простой интерфейс управления (7 функциональных клавиш, 1-строчный дисплей, мнемосхема на лицевой панели)
- Компактный

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЕ ИМС	Тип тестируемых ИМС	ТТЛ 74, КМОП 40, КМОП 45, ДОЗУ 41, ДОЗУ 44
	Тестовое напряжение	5В (DC)
	Тестовая колодка	24-контактная
	Время тестирования	0.8с/ИМС
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	Функциональные клавиши	7 клавиш (TYPE, AUTO, TEST, ▲, ▼, POWER ON/OFF)
	Дисплей	ЖК-индикатор
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Формат индикации	1 строка, 16 символов (символ 9x7 точек)
	Напряжение питания	Батарея 1,5В (AA) x4 или через адаптер 6В/0.5А (опция)
	Габаритные размеры	160x45x110мм
	Масса	0.34 кг